

Таблица **Error! No text of specified style in document..1** – Батареи марки «ТОРВАТ»

Условное обозначение	Номиналь-ная емкость 20-часового разряда, Ач	Ток холодной прокрутки (I _{х.п.}), при -18 °С	Габаритные размеры, мм, не более			Масса с электро-литом, кг, не более	Номер чертежа (пре-доставляется по запросу потребителя)
			длина	ширина	высота		
ТОРВАТ JIS							
6СТ-57.1(0) VL B00	57	450	236,4	128	225	14,7	КД.13.11.130.01.000
6СТ-70.1(0) VL B01	70	600	230	175	225	16,8	
6СТ-77.1(0) VL B01	77	650	258	174,5	225	18,3	
6СТ-100.1(0) VL B01	100	850	305	174,5	225	23,0	
ТОРВАТ JIS EFB							
6СТ-57.1(0) VL B00	57	450	236,4	128	225	14,7	КД.13.11.130.02.000
6СТ-70.1(0) VL B01	70	600	230	175	225	16,5	
6СТ-80.1(0) VL B01	80	710	258	174,5	225	18,5	
6СТ-100.1(0) VL B01	100	850	305	174,5	225	23,5	

Продолжение таблицы 1.1

Условное обозначение	Номиналь-ная емкость 20- часового разряда, Ач	Ток холодной прокрутки (I _{х.п.}), при -18 °С	Габаритные размеры, мм, не более			Масса с электро-литом, кг, не более	Номер чертежа (пре-доставляется по запросу потребителя)
			длина	ширина	высота		
ТОРВАТ							
6СТ-60.1(0) VL (низкая)	60	600	242	175	175	15,8	КД.13.11.130. 03.000
6СТ-61.1(0) VL	61	600	242	175	190	16,1	
6СТ-63.1(0) VL	63	610	242	175	190	16,3	
6СТ-63.1(0) VL kamina	63	610	242	175	190	16,3	
6СТ-65.1(0) VL	65	620	242	175	190	16,5	
6СТ-70.1(0) VL kamina	70	720	278	175	190	18,5	
6СТ-74.1(0) VL (низкая)	74	700	278	175	175	18,0	
6СТ-76.1(0) VL	76	700	278	175	190	18,5	
6СТ-85.1(0) VL (низкая)	85	800	315	175	175	20,5	
6СТ-110.1(0) VL	110	930	353	175	190	25,3	
6СТ-140.3(4) VL (EN)	140	900	512,5	188	218	37,5	
6СТ-190.3(4) VL (EN)	190	1200	513	225	218	47,5	
6СТ-225.3(4) VL (EN)	225	1300	518	274	237	57,0	
6СТ-240.3(4) VL (EN)	240	1300	518	274	237	59,0	
ТОРВАТ EFB							
6СТ-60.1(0) VL	60	600	242	175	190	16,6	КД.13.11.130. 04.000
6СТ-75.1(0) VL	75	710	278	175	190	19,2	
6СТ-75.1(0) VL kamina	75	710	278	175	190	19,2	
6СТ-100.1(0) VL	100	930	353	175	190	25,9	
6СТ-190.3(4) VL (EN)	190	1100	513	225	218	47,5	
6СТ-225.3(4) VL (EN)	225	1200	518	274	237	57,0	

Продолжение таблицы 1.1

Условное обозначение	Номиналь- ная емкость 20- часового разряда, Ач	Ток холодной прокрутки (I _{х.п.}), при -18 °С, А	Габаритные размеры, мм, не более			Масса с электро- литом, кг, не более	Номер чертежа (пре- доставляется по запросу потребителя)
			длина	ширина	высота		
ТОРВАТ AGM							
6СТ-60.1(0) VRLA	60	660	242	175	190	18,3	КД.13.11.130. 05.000
6СТ-70.1(0) VRLA	70	720	278	175	190	20,8	
6СТ-80.1(0) VRLA	80	800	315	175	190	24,6	
6СТ-95.1(0) VRLA	95	850	353	175	190	27,0	
6СТ-50.1(0) VRLA B24 B00	50	480	236,4	128	225	14,6	
6СТ-75.1(0) VRLA D26 B00	75	700	258	171	222	21,0	
6СТ-85.1(0) VRLA D31 B00	85	800	305	171	222	24,0	
6СТ-180.3(4) VRLA	180	1150	513	222	218	51,0	
6СТ-190.3(4) VRLA	190	1250	513	222	218	52,0	
6СТ-210.3(4) VRLA	210	1200	515,3	278	248	68,3	
6СТ-225.3(4) VRLA	225	1300	515,3	278	248	69,3	